



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AT15.B.00529

Серия RU № 0355338

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения и фактический адрес: 115114, город Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, строение 1, помещение 28; телефон: 84992717984; факс: 84992717984, адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, выдан 18.09.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Лискимонтажконструкция». Основной государственный регистрационный номер: 1023601511284. Место нахождения и фактический адрес: 397097, Россия, Воронежская область, город Лиски, улица Монтажников, дом 1; телефон: +7(47391)3-48-75; факс: +7(47391)3-21-47; адрес электронной почты: zms@vmail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Лискимонтажконструкция». Место нахождения и фактический адрес: 397097, Россия, Воронежская область, город Лиски, улица Монтажников, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов марки «Лискимонтажконструкция» категории 3 типов согласно Приложению (бланк № 0259217), предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред групп 1 и 2. Продукция изготовлена в соответствии со стандартами, указанными в Приложении (бланк № 0259217). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7307 21 000 9, 7307 91 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 37-12, 38-12, 39-12 от 10.12.2015 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP37, срок действия с 30.10.2014 по 15.07.2016; акта о результатах анализа состояния производства №1365/АП от 02.12.2015 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, обоснования безопасности, паспортов оборудования, руководств по эксплуатации, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов, документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочных материалов и специалистов сварочного производства, документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 20 лет. Срок службы - 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.12.2015 ПО 10.12.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.AT15.B.00529

Серия RU № 0259217

Элементы оборудования, выдерживающие воздействие давления: фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов марки «Лискомонтажконструкция» категории 3, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред групп 1 и 2

Код ТН ВЭД ТС	Наименование и тип элемента	Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция
7307 21 000 9 7307 91 000 0	Фланцы стальные плоские приварные с номинальным диаметром свыше 10 мм до 2400 и максимально допустимым рабочим давлением от 0,1 до 2,5 МПа.	ГОСТ 12815-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей» ГОСТ 12816-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)» ГОСТ 12820-80 «Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.). Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»
7307 21 000 9 7307 90 000 0	Фланцы стальные приварные встык с номинальным диаметром свыше 10 мм до 1600 и максимально допустимым рабочим давлением от 0,1 до 20 МПа.	ГОСТ 12815-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей» ГОСТ 12816-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)» ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Конструкция и размеры»



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов
(инициалы, фамилия)